

# Technický list

## Q8 Formula Plus

**Použití:** Univerzální, vysoce výkonný motorový olej pro použití v moderních i starších naftových, benzínových či LPG motorech s nebo bez turbodmychadla. Určený pro celoroční provoz.

**Specifikace:** ACEA A2, A3 / B2, B3  
API SL/CF  
MB 229.1  
VW 501.01, 505.00

**Přednosti:**

- velmi dobré viskozitně – teplotní poměry
- vysoká ochrana proti opotřebení při střídavém zatížení
- dobrá ochrana proti korozi díky vysoké alkalické rezervě
- omezuje tvorbu černého kalu
- chrání před usazeninami nízkoteplotních kalů

Specifická data	Metoda	15W-40
Absolutní hustota, 15°C, kg/m <sup>3</sup>	D 4052	884
Kin. viskozita při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	D 445	107,7
Kin. viskozita při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	D 445	14,2
Viskozitní index		134
Bod vzplanutí, °C	D 51376	202
Bod tuhnutí, °C	D 51597	-27
Mezní hodnota čerpatelnosti, °C	D 3896	-26,5
Zdánlivá viskozita, -20°C, mPa.s	IP 383	6700
Dynamická viskozita mPa.s	CEC-L-36-A-90	>=3,5