

## Technický list

# Q8 Formula VX Long Life 5W-30

**Použití:** **Q8 Formula VX Long Life** je syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro benzínové i naftové motory osobních automobilů, především koncernu Volkswagen. Jedná se o olej se středním obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (Mid SAPS). Speciálně vyvinutý k úspoře paliva v motorech Euro 4 a Euro 5, se standardními i proměnnými (WIV) intervaly výměny oleje.

**Specifikace:** ACEA C3  
VW 504.00, 507.00  
Kompatibilní se specifikacemi:  
VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00,  
a většinu motorů s normou **506.01 (s výjimkou viz níže)**  
MB 229.51  
BMW Longlife-04  
Porsche C30  
splňuje i výkonové požadavky ACEA C2

**Nepoužívejte pro motory R5 TDI a V10 TDI, které byly vyrobeny před červnem 2006. U těchto motorů je nutná specifikace oleje VW 506.01 (SAE 0W-30).**

**Přednosti:**

- syntetický olej na bázi PAO
- celoroční motorový olej pro benzínové i naftové motory Euro 5
- zpětně kompatibilní s většinou motorů VW, a to se systémem čerpadlo tryska, ale i bez něho
- umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje
- poskytuje dostatečnou sílu mazacího filmu při všech provozních podmínkách
- vynikající výkon motoru při všech jízdních podmínkách
- bezpečná ochrana proti pění, rzi a korozi
- předchází problémům při použití paliva s přísadou biosložky

Specifická data	Metoda	Jednotka	SAE 5W-30
Hustota při 15 °C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	853
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	69,7
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	11,6
Zdánlivá viskozita při -30 °C	D 5293	mPa.s	5900
Viskozitní index	D 2270	-	162
Sulfátový popel	D 280	% množství	0,82
Bod vzplanutí	DIN 92	°C	211
Bod tuhnutí	DIN 97	°C	-45
Viskozita HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,54

Kuwait Petroleum si vyhrazuje právo produkty vylepšovat a odpovídajícím způsobem měnit specifikace.  
Top Oil Services, k. s., Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn, Tel.: 379 422 580, Fax: 379 423 639

20. 2. 2013 (dle BE originálu)