

## Technický list

# Q8 Formula Techno FE Plus

**Použití:** Vysoce kvalitní syntetický motorový olej umožňující snížení spotřeby paliva až o 3%. Určený pro nejnovější generaci benzínových a naftových motorů Ford, které splňují emisní limity Euro 5 a Euro 6. Vhodný i pro starší motory Ford.

**Specifikace:** ACEA A5/B5, A1/B1  
Ford WSS-M2C913-D  
Ford WSS-M2C913-C  
Ford WSS-M2C913-A  
Ford WSS-M2C913-B  
Ford WSS-M2C912-A

**Přednosti:**

- zpětně kompatibilní i se staršími typy motorů Ford
- umožňuje prodloužený interval výměny oleje
- vysoká stabilita olejového filmu za všech provozních podmínek
- vynikající výkonnost motoru za všech jízdních podmínek
- vynikající ochrana proti pění
- dobrá ochrana proti rzi a korozi
- snižuje spotřebu paliva

Specifická data	Metoda	Jednotka	SAE 5W-30
Hustota při 15 °C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	849
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	52,1
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	9,7
Viskozitní index	D 2270	-	171
Zdánlivá viskozita při -30 °C	D 5293	mPa.s	4600
Bod vzplanutí	D 92	°C	215
Bod tuhnutí	D 97	°C	-36
Viskozita HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2,9

Uvedené údaje nemusí představovat přesné hodnoty.  
Jsou to typické hodnoty získané s přihlédnutím k výrobním tolerancím.