

Technický list

Q8 Formula Advanced Diesel

Použití: Vysoce kvalitní, částečně syntetický motorový olej na bázi hydro krakovaného základového oleje. Určený pro celoroční provoz v atmosférických či přeplňovaných naftových motorech osobních a dodávkových vozidel.

Specifikace: ACEA B3, B4
API CD, CF
BMW Special Oil
MB 229.1
VW 505.00

Přednosti:

- celoroční motorový olej na syntetické bázi
- dobrá ochrana motoru po studeném startu
- snižuje spotřebu paliva
- vynikající výkonnost motoru při různých jízdních podmínkách
- dobrá ochrana proti rzi a korozi
- dobrá regulace sazí

Specifická data	Metoda	Jednotka	10W-40
Hustota při 15 °C	D 4052	kg/m ³	875
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm ² /s	98,4
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm ² /s	14,5
Viskozitní index	D 2270	-	153
Zdánlivá viskozita při -25 °C	IP 383	mPa.s	6580
Mezní teplota čerpatelnosti	D 3829	°C	-30,3
Bod tuhnutí	D 97	°C	-30
Bod vzplanutí	D 93	°C	203
Viskozita HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5