

Technický list

Q8 Formula Exclusive Eco

Vlastnosti: Syntetický, nízko viskózní, vysoce výkonný motorový olej pro osobní automobily. Umožňuje snížení spotřeby paliva. Speciálně vhodný pro nejnovější generaci benzínových motorů Ford Ecoboost Euro 5 s přímým vstřikováním paliva. Hodí se i pro atmosférické a přeplňované benzínové, naftové a LPG motory vyžadující specifikaci Ford M2C 948-B.

Specifikace: ACEA A1/B1
API SN
Ford M2C 948-B

Přednosti:

- snižuje spotřebu benzínu o 0,9 % nebo i více ve srovnání s olejem dle specifikace Ford M2C 925- B 5W20
- zpětně kompatibilní se specifikací Ford M2C 925- B 5W20
- umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje
- vysoká stabilita olejového filmu za všech provozních podmínek
- vynikající výkonnost motoru za všech jízdních podmínek
- optimální ochrana proti rzi a korozi
- optimální ochrana proti pění

Specifická data	Metoda	Jednotka	SAE 5W-20
Hustota při 15 °C	D 4052	kg/m ³	847
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm ² /s	43,3
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm ² /s	8,0
Viskozitní index	D 2270	-	157
Zdánlivá viskozita při -30 °C	D 5293	mPa.s	4400
Bod vzplanutí	DIN 92	°C	212
Bod tuhnutí	DIN 97	°C	-36
Viskozita HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2,6