

Technický list

Q8 Formula EXCLUSIVE C1 5W30

Použití: Syntetický vysoce výkonný motorový olej se sníženým obsahem SAPS (low SAPS). Vhodný pro přeplňované i atmosférické benzínové, naftové a LPG motory osobních vozidel. Speciálně vyvinutý pro motory Ford a Mazda dle specifikace Euro 4 a Euro 5 s filtrem pevných částic (DPF).

Specifikace: ACEA C1
ACEA A5/B5-07
Ford WSS-M2C934-B
Ford WSS-M2C912-A
Ford WSS-M2C913-A
Ford WSS-M2C913-B
Mazda (Euro 4 a 5, s DPF)

Specifická data	Metoda	Jednotka	5W-30
Hustota při 15 °C	D 4052	kg/m ³	851
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm ² /s	57
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm ² /s	10,2
Viskozitní index	D 2270	-	168
Zdánlivá viskozita při -30 °C	D 5293	mPa.s	4780
Bod vzplanutí	D 92	°C	226
Bod tuhnutí	D 97	°C	-30
Viskozita HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2,9

Uvedené údaje nemusí představovat přesné hodnoty.
Jsou to typické hodnoty získané s přihlédnutím k výrobním tolerancím.