

Technický list

Q8 Formula Special G Long Life

Použití: Syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro osobní automobily s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (low SAPS). Vhodný pro atmosférické i přeplňované benzínové, naftové a LPG motory. Speciálně vyvinut pro nejnovější generaci motorů Opel (General Motors) i pro nové motory MB a BMW. Umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje (až 2 roky) a použití v motorech Euro 5.

Specifikace: ACEA C3
ACEA A3/B4-07
API SN/CF
GM Dexos 2 (dříve GM-LL-A-025, GM-LL-B-025)
MB 229.51
BMW Longlife-04
VW 502.00, 505.01
vhodný i pro použití dle ACEA C2

Přednosti::

- umožňuje snížení spotřeby paliva
- minimalizuje ucpávání filtru pevných částic (DPF/CRT)
- chrání katalytické systémy (SCR)
- umožňuje prodloužený interval výměny oleje
- udržuje motor v čistotě
- chrání proti opotřebení
- prodlužuje životnost motoru

Specifická data	Metoda	Jednotka	5W-30
Hustota při 15 °C	D 4052	kg/m ³	852
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm ² /s	65,5
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm ² /s	11,3
Viskozitní index	D 2270	-	167
Zdánlivá viskozita při -30 °C	D 5293	mPa.s	6200
Bod vzplanutí	D 92	°C	210
Bod tuhnutí	D 97	°C	-36
Sulfátový popel	D 280	% hm.	0,8