

## Technický list

# Q8 Formula Advanced

**Použití:** Vysoce kvalitní, univerzální, částečně syntetický motorový olej na bázi hydro krakovaného základového oleje. Určený pro celoroční provoz v atmosférických či přeplňovaných benzínových, naftových a LPG motorech osobních a dodávkových vozidel. Vhodný i pro motory s katalyzátorem.

**Specifikace:** ACEA A3/B3, A3/B4  
API SL/CF  
MB 229.1  
BMW Special Oil  
VW 501.01, 505.00

**Přednosti:**

- celoroční motorový olej na syntetické bázi
- dobrá ochrana motoru po studeném startu
- snižuje spotřebu paliva
- vysoký viskozitní index
- vysoká stabilita olejového filmu za všech provozních podmínek
- vynikající výkonnost motoru při různých jízdních podmínkách
- dobrá ochrana proti rzi a korozi
- omezuje tvorbu a usazování černého kalu

Specifická data	Metoda	Jednotka	SAE 10W-40
Hustota při 15 °C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	874
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	98,5
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Viskozitní index	D 2270	-	152
Zdánlivá viskozita při -25 °C	IP 383	mPa.s	6600
Bod vzplanutí	D 93	°C	202
Bod tuhnutí	D 97	°C	-30
Mezní hodnota čerpatelnosti	D 3829	°C	-30,2
Viskozita HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5