

Technický list

Q8 T 65 LS

Použití: Plně syntetický hypoidní převodový olej pro převody náprav se samosvornou uzávěrkou diferenciálu (limited slip). Použití při nejvyšším mechanickém a teplotním zatížení.

Specifikace: API GL-5
ZF TE-ML 05D, 12D, 16F
MIL-L-2105B
Volvo 97311
Ford ESW-M2C119-A, ESP-M2C154-A
General Motors Pt. no. 19 42 382 (90 006 326)
Hanomag 511

Přednosti:

- poskytuje extrémní teplotní stabilitu
- vynikající mazání i při podmínkách vysokého zatížení
- vyzkoušeno v závodech rallye
- obsahuje speciální omezovač tření pro zajištění optimálního omezení prokluzu
- omezuje hlučnost převodů
- prodlužuje životnost hnací soustavy
- chrání před korozí

Specifická data	Metoda	Jednotka	SAE 75W-90
Hustota při 15°C	D 1298	kg/m ³	860
Kinematická viskozita při 40°C	D 445	mm ² /s	102
Kinematická viskozita při 100°C	D 445	mm ² /s	15,0
Viskozitní index	D 2270	-	153
Brookfieldova viskozita při -40°C	D 2938	Pa.s	135
Bod vzplanutí	D 92	°C	196
Bod tuhnutí	D 97	°C	-42