



PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

TECHNICKÝ LIST

PRODUKT: 749
WYNN'S SUPER CHARGE®
WYNN'S SUPER PŘÍSADA DO OLEJE

POPIS:

Wynn's **SUPER CHARGE** je olejová přísada ke zlepšení vysokoteplotních viskozitních vlastností motorových olejů a k zastavení úniků a nadměrné spotřeby oleje.

VLASTNOSTI:

- omezuje nadměrnou spotřebu oleje přes pístní kroužky a kolem ventilových vodítek
- zvyšuje viskozitní index mazacích olejů
- regeneruje gumová těsnění a O kroužky
- zlepšuje kompresní tlaky a tlak oleje
- omezuje kouření motoru způsobené spotřebou oleje
- vytváří silný olejový film i při vysokých teplotách a těžkých provozních podmínkách
- tlumí hluk motoru
- zastavuje a předchází únikům oleje bez demontážních prací
- je mísitelná se všemi minerálními a syntetickými, jednorozsahovými i vícerozsahovými oleji
- nepoškozuje katalyzátory

POUŽITÍ:

- speciálně účinná při vysokém zatížení a vysokých provozních teplotách motoru
- zvláště doporučena pro starší motory
- speciálně účinná při nadměrném úniku oleje přes gumová těsní dříku ventilů
- pro všechny benzínové a naftové motory vozidel nebo stacionárních zařízení s nadměrnou spotřebou oleje, sníženým tlakem oleje a nízkým kompresním tlakem

NÁVOD:

- ohřát motor na provozní teplotu a vypnout ho
- celý obsah lahvičky (325 ml) nalít do motorového oleje přes otvor pro plnění oleje, nejlépe do nového oleje co nejdříve po výměně
- obsah lahvičky (325 ml) ošetří 3 až 6 litrů motorového oleje

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled	: jantarová viskózní kapalina
Hustota při 15 °C	: 0,86 kg/dm ³
Lomový index při 20 °C	: cca 1,47
Viskozita při 100 °C	: 457,7 mm ² /s
Bod vzplanutí	: 200 °C
Bod tuhnutí	: -7 °C

BALENÍ: W74941 karton 24 x 325 ml

POZNÁMKA: Neodstraňuje mechanické závady.